

- Illuminazione a LED civile ed industriale
- Progetti illuminotecnici
- Consulenza tecnica

FARI Led SMD per esterni IP65

I fari LBENG SMD sono realizzati con materiali di alta qualità e offrono prestazioni in linea con i più performanti prodotti presenti sul mercato per l'illuminazione di aree esterne/interne di ambienti industriali, piazzali parcheggi ecc. I chip LED singoli Epistar garantiscono la massima affidabilità sono abbinati ad alimentatori di qualità che possono essere forniti anche per usi gravosi oltre 8h/gg Mean Well.

Fari di nuova generazione con led SMD



- più affidabilità
- migliore diffusione del fascio luminoso
- alto grado di protezione
- versione standard o per uso intensivo
- corpo supersottile da 40 a 80 mm

LBENG
LED power

Caratteristiche:

- Alimentazione: 85-265 V AC
- Temperatura di colore: 4000K Natural White o 6000K Cold White
- Corpo in alluminio pressofuso
- LED SMD di potenza Epistar
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione IP65/66
- Vita media attesa: 40000 ore (standard) - 50000 (con alimentatore MW)
- Garanzia 24 mesi
- Test funzionale-qualità sul 100% dei prodotti
- Certificazione: CE – Rohs

Modello	Potenza	Lumen	Temp. colore
FL-SMD-10W	10W	1000	4000 K
FL-SMD-20W	20W	2000	4000 K
FL-SMD-50W	50W	5000	4000 K
FL-SMD-70W	70W	7000	4000 K
FL-SMD-100W	100W	10000	4000 K

Protezione ed imballo: Imballo individuale in scatola con protezioni antigraffio del cristallo